



# KAZETOVÉ SLIM

Série OFFICE

Kazetová klimatizace SLIM pro kazetový rastr 900x900mm. Vybavena stylovým dekoračním panelem s 360° distribucí vzduchu a digitálním kruhovým displejem. Ve standardu obsahuje WiFi modul.

WiFi

WiFi ovládání

ČERPADLO  
(750 mm)

Zabudované  
čerpadlo  
kondenzátu

360°

360°  
distribuce  
vzduchu

OHŘEV

Ohřev vany  
venkovní  
jednotky

-25°C

Vytápění  
až do -25°C

A++

Vysoká  
účinnost

5

5 let  
záruka

## Funkce



WiFi ovládání



Autorestart



Inteligentní odmrazování



Funkce Follow me



Časovač



DC motory



Vzduchový filtr



Motorizované lamely



Zabudované čerpadlo kondenzátu

A++

Vysoká účinnost



Vytápění až do -25°C



Ohřev vany venkovní jednotky



Kontakt pro generální alarm



Kontakt pro dálkové ZAP/VYP

Vnitřní jednotka			HCC-M24IU/2	HCC-M36IU/2	HCC-M48IU/2	HCC-M55IU/2
Dekorační panel			HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3	HCC-MVQ4-02D3
Venkovní jednotka			HCU-M24OU/2	HCU-M36OU/2	HCU-M48OU/2	HCU-M55OU/2
Chlazení	výkon	kW	7,03 (3,30-7,91)	10,55 (2,7-11,43)	14,07 (3,52-15,83)	15,24 (4,1-16,71)
	příkon	kW	2,32	4,0	4,65	5,0
	SEER / třída		6,2 / A++	6,4 / A++	6,1 / A++	6,3 / A++
Topení	výkon	kW	7,62 (2,81-8,94)	11,14 (2,78-12,66)	16,12 (4,1-17,29)	18,17 (4,4-19,93)
	příkon	kW	1,9	3,0	4,58	5,55
	SCOP / třída		4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+
Provozní rozsah - chlazení			-15°C až 50°C			
Provozní rozsah - topení			-25°C až 24°C (zabudovaný ohřev kompresoru a vany venkovní jednotky)			
Údaje vnitřní jednotky						
Vzduchový výkon (min/stř/max)	m³/h		992 / 1118 / 1247	1300 / 1530 / 1700	1600 / 1750 / 1900	1650 / 1850 / 2000
Akustický tlak (1m) (min/stř/max)	dB(A)		42 / 47,5 / 50	46 / 49 / 51	48 / 50,5 / 52,5	49,5 / 52 / 54,5
Akustický výkon	dB(A)		57	63	65	65
Rozměry (ŠxVxH) (jednotka)	mm		830 x 205 x 830	830 x 245 x 830	830 x 287 x 830	830 x 287 x 830
Hmotnost (jednotka)	kg		21,6	27,2	29,3	29,3
Balení (ŠxVxH) (jednotka)	mm		910 x 250 x 910	910 x 290 x 910	910 x 330 x 910	910 x 330 x 910
Hmotnost balení (jednotka)	kg		25,4	31,2	33,5	33,5
Rozměry (ŠxVxH) (panel)	mm		950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950	950 x 55 x 950
Hmotnost (panel)	kg		6	6	6	6
Balení (ŠxVxH) (panel)	mm		1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035	1035 x 90 x 1035
Hmotnost balení (panel)	kg		9	9	9	9
Údaje venkovní jednotky						
Vzduchový výkon	m³/h		3500	4000	7500	7500
Akustický tlak (1m)	dB(A)		60	63	63,5	64
Akustický výkon	dB(A)		67	70	73	73
Rozměry (ŠxVxH)	mm		890 x 673 x 342	946 x 810 x 410	952 x 1333 x 415	952 x 1333 x 415
Hmotnost jednotky	kg		43,9	75,5	103,7	107
Balení (ŠxVxH)	mm		995 x 740 x 398	1090 x 875 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
Hmotnost balení	kg		47	85,4	118,3	121,2
Potrubí a chladivo						
Kapalina	mm		Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53	Ø9,53
Plyn	mm		Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88	Ø15,88
Maximální vzdálenost	m		50	75	75	75
Maximální převýšení	m		25	30	30	30
Typ chladiva			R32	R32	R32	R32
Výrobní náplň (5m)	g		1500	2400	2900	3000
Doplňková náplň	g/m		24	24	24	24
Elektrické údaje						
Přívod el. napájení			Venkovní	Venkovní	Venkovní	Venkovní
Venkovní jednotka	el. napájení	V/f/Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	400 / 3 / 50
	průřez kabelu	mm²	3 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
	jištění	A	20	16	16	16
Propojovací kabel		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5

## Příslušenství

v balení



Infračervený ovladač

Modul WiFi

volitelné

Nástěnný ovladač s WiFi  
CWRD\_R\_04\_LT\_WF\_4