

## Návod k LX1 – OCHRANNÁ KAPALINA

- dlouhodobá ochrana topného systému proti vnitřní korozi a vodnímu kameni
- eliminuje hromadění kalu
- zabraňuje hlučnosti kotle a tvoření chladných míst v radiátorech
- chrání před zatuhnutím čerpadla
- lze použít pro všechny topné systémy
- 500 ml na 100l kapacity topného systému

Ošetřujte skrze částečně vypuštěný radiátor, proplachovacím zařízením nebo skrz napájecí a expanzní nádrž. Po ošetření odvzdušněte radiátory k odstranění zachyceného vzduchu. Vhodný pro smíšené kovové a plastové systémy.

Výhody produktu

Dlouhotrvající ochrana topných systému kombinovaných s plasty proti korozi a usazování vodního kamene.

Pro použití v souladu s BS7593:2006. BuildCert and WRAS approved. BuildCert license holder: Lettergold.

Dávkování

Minimální dávkování: 500ml na 100 litrů kapacity topného systému.

Bezpečnost

Udržujte mimo dosah dětí. Předejdte kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí. Neužívat vnitřně. V případě zasažení, oplachujte zasažené místo množstvím čisté studené vody. Nepoužívejte s PRIMATIC jednocestným bojlerem. Instalatéři musí provádět veškeré práce v souladu se zásadami praxe.

## Návod k LX2 - ODSTRAŇOVAČ KALU

- obnovuje účinnost topení a chod systému se špatnou cirkulací
- připravuje stávající systémy pro instalaci nových kotlů, čerpadel nebo panelů
- odstraňuje kal, kotelní kámen a obnovuje účinnost topení
- lze použít pro všechny topné systémy
- 500 ml na 100l kapacity topného systému

Ošetřujte skrze částečně vypuštěný radiátor, proplachovacím zařízením nebo skrz napájecí a expanzní nádrž. Po ošetření odvzdušněte radiátory k odstranění zachyceného vzduchu. Vhodný pro smíšené kovové a plastové systémy.

Tento produkt rozvíří usazeniny v prvních hodinách užití, aby se kal rozptýlil. Zejména účinné je použití v proplachovacích zařízeních, obzvláště s těmi, které mají magnetický filtr. Tekutina se může ponechat v topném systému až 28dní. Proplachujte do doby, dokud nepoteče čistá voda. Při napuštění topného systému přidejte LX1 – Ochrannou kapalinu.

Výhody produktu

Odstraňuje kal a nečistoty z topného systému.

Pro použití v souladu BS7593:2006.

Dávkování

Minimální dávkování: 500ml na 100 litrů kapacity topného systému.

Bezpečnost

Udržujte mimo dosah dětí. Předejdte kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí. Neužívat vnitřně. V případě zasažení, oplachujte zasažené místo množstvím čisté studené vody. Nepoužívejte s PRIMATIC jednocestným bojlerem. Instalatéři musí provádět veškeré práce v souladu se zásadami praxe.

## Návod k LX3 - ČISTIČ

- odstraňuje zbytky tavidel a jiných nečistot
- doporučujeme použít při každé instalaci nebo výměně kotle
- jednoduché použití, systém může být ponechán v provozu během čištění
- lze použít pro všechny druhy topných systémů
- 500 ml na 100l kapacity topného systému

Ošetřujte skrze částečně vypuštěný radiátor, proplachovacím zařízením nebo skrz napájecí a expanzní nádrž. Po ošetření odvzdušněte radiátory k odstranění zachyceného vzduchu. Vhodný pro smíšené kovové a plastové systémy.

Po ošetření odvzdušněte radiátory k odstranění zachyceného vzduchu. Teplou vodu nechte v topném systému cirkulovat minimálně 1 hodinu, maximálně 7 dní za běžného chodu topného systému.

Proplachujte do doby, dokud nepoteče čistá voda. Při napuštění topného systému přidejte LX1 – Ochrannou kapalinu.

Výhody produktu

Odstraňuje nečistoty z montáže a zbytky tavidla v topném systému.

Pro použití v souladu BS7593:2006.

Dávkování

Minimální dávkování: 500ml na 100 litrů kapacity topného systému.

Bezpečnost

Udržujte mimo dosah dětí. Předejděte kontaktu s pokožkou a vniknutí do očí. Neužívat vnitřně. V případě zasažení, oplachujte zasažené místo množstvím čisté studené vody. Nepoužívejte s PRIMATIC jednocestným bojlerem. Instalatéři musí provádět veškeré práce v souladu se zásadami praxe.